


CPI

CATALIZATOR PENTRU IDROFOB C, IDROSTOP FLUIDO,
IDROSTOP LEGANTE, OLEOIDRO 1 ȘI OLEOIDRO SPECIAL



DESCRIERE GENERALĂ

CPI este întăritorul (catalizatorul) care trebuie utilizat în combinație cu IDROFOB C, IDROSTOP FLUIDO, IDROSTOP LEGANTE, OLEOIDRO 1 și OLEOIDRO SPECIAL pentru a obține un efect hidrofug rapid al acestor produse.

CPI accelerează și îmbunătățește procesul de hidrofobizare și aderență a produselor la substrat, făcând posibilă obținerea unui efect hidrofob pe suprafețele tratate chiar după 10-12 ore.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Se dizolvă CPI în produs în proporție de 1,5-2% (75-100 g în 5 kg de produs). Utilizați amestecul cu întăritor în câteva ore, după care acțiunea acestuia devine mai lentă, iar efectul hidrofobizant nu este imediat, dar se obține după un timp mai îndelungat.

DATE TEHNICE

Aspect	lichid transparent incolor
Densitate	0.830 g/ml
Conținut activ	100%
Punct de aprindere	35°C

AVERTIZĂRI

Verificați dacă flaconul este bine închis. Urmele de umiditate degradează produsul prin gelificare.

Etichetare



Pericol

Lichid și vapori inflamabili
Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.
Citiți cu atenție fișa cu date de siguranță înainte de utilizare.
Produs care face obiectul reglementării ADR: **UN 1263 Clasa 3 GI III**