

ECOWOOD BASE



SIGILANT PROTECTOR PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

DESCRIERE GENERALĂ

Amestec de rășini, ulei de in și ceară în solvenți vegetali, conceput pentru protecția și hrănirea lemnului.

Conservă aspectul natural al suprafeței și o protejează împotriva petelor și a absorbției apei.

Potrivit în special pentru lemnul nou instalat în locuințele private și pentru pardoselile cu trafic ușor. Poate fi folosit și pe lemnul vechi, după ce a fost curățat, decopertat de tratamentele vechi și bine șlefuit.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Diluati **ECOWOOD BASE** cu diluantul SOLVENTECO în proporție de 1:1 pentru primul strat. Utilizați produsul nediluat pentru al doilea strat. Pentru lemnul foarte compact sau uleios, utilizați produsul diluat și pentru al doilea strat. Aplicați cu o pensulă sau cu o cârpă moale. Se poate aplica un strat final de ECOWOOD OLEO IDRO pentru o protecție mai bună.

Lăsați să se usuce și lustruiți cu o mașină de lustruit sau un monodisc echipat cu un pad alb sau crem.

DATE TEHNICE

Aspect	maro închis
Densitate la 20°C	0.904 g/ml
Solide uscate	52%
Punct de aprindere	55°C

AVERTIZĂRI

Agitați bine înainte de utilizare.

Etichetare



Pericole

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea de mediu se referă la produsul pur în caz de eliberare relevantă în mediu.

Produsul este supus reglementărilor **ADR: UN 1263 Clasa 3 PG III**

Citiți cu atenție fișa cu date de securitate înainte de utilizare.