

# ECOWOOD OLEOIDRO



## TRATAMENT OLEO-HIDROFUG PROTECTOR PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

### DESCRIERE GENERALĂ

Amestec de ceruri și rășini hidrofobe în solvent vegetal, conceput ca finisaj de protecție după tratarea cu ECOWOOD BASE.

Îmbunătățește rezistența la apă și pete fără a altera aspectul natural al suprafeței.

Produsul poate fi utilizat și pentru a proteja suprafețele din lemn (uși, mese etc.) chiar și la exterior.

### INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

După primul tratament cu ECOWOOD BASE, lăsați să se usuce și aplicați ECOWOOD OLEOIDRO cu o pensulă sau o cârpă moale. Lăsați să se usuce și, dacă este necesar, utilizați o cârpă umezită cu SOLVENTECO sau un monodisc echipat cu un pad moale pentru a obține un rezultat optim.

### DATE TEHNICE

Aspect	galben-pai
Densitate la 20°C	0.808 g/ml
Conținut activ	100%
Punct de aprindere	41°C

### AVERTIZĂRI

Agitați bine înainte de utilizare.

#### Etichetare



#### Pericole

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată.

Clasificarea de mediu se referă la produsul pur în caz de eliberare relevantă în mediu.

Produsul este supus reglementărilor **ADR: UN 1263 Clasa 3 PG III**

Citiți cu atenție fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

**Kemika**SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com