


OLEOIDRO 1

AGENT DE PROTECȚIE OLEO-HIDROREPUISIV PENTRU TERACOTĂ,
PIATRĂ ȘI BETON



DESCRIERE GENERALĂ

OLEOIDRO 1 este un amestec pe bază de solvenți de polimeri oleofobi și hidrofugi, conceput pentru protecția betonului, ardeziei, pietrei naturale și plăcilor de teracotă.

OLEOIDRO 1 împiedică pătrunderea petelor de substanțe pe bază de apă (vin, sucuri de fructe, cafea etc.), precum și a celor de substanțe pe bază de ulei (ulei, grăsimi, alimente etc.), facilitând astfel îndepărtarea petelor.

OLEOIDRO 1 poate fi utilizat pentru suprafețele exterioare pentru a preveni apariția mușgaiului și a lichenilor. Pentru întreținerea suprafețelor protejate cu OLEOIDRO 1 se poate utiliza un detergent pe bază de apă.

OLEOIDRO 1 poate fi utilizat în combinație cu catalizatorul CPI pentru a obține o hidrorepelență imediată. Produsul nu modifică aspectul natural al suprafeței.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Suprafața trebuie să fie curată și complet uscată înainte de aplicare. Curățați cu DEKA P la 10%-20% pardoselile din teracotă cu tratamente vechi și apoi spălați cu DEKACID la 10%-20%. Clătiți bine.

Aplicați **OLEOIDRO 1** cu ajutorul unei pensule sau prin pulverizare direct pe suprafață.

Pentru un efect de hidrofobizare imediată adăugați CPI în proporție de 75 de grame de CPI pentru 5 litri de **OLEOIDRO 1**. Utilizați amestecul în câteva zile, altfel catalizatorul își pierde efectul și trebuie adăugat din nou.

Pentru teracota montată în exterior, aplicați **IDROFOB C** înainte de **OLEOIDRO 1**.

DATE TEHNICE

Aspect	lichid clar
Densitate	0.918 g/ml
Conținut activ	100%
Punct de aprindere	45°C
Vâscozitate	20 cps

AVERTIZĂRI

Nu folosiți acizi pe marmură sau alte pietre calcaroase.

Etichetare



Pericol

Lichid și vapori inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Provoacă iritații ale pielii. Poate provoca somnolență sau amețeli. Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. Efectul de somnolență și amețelă se poate manifesta în cazul inhalării prelungite și repetate a produsului.

Produsul se supune reglementărilor ADR: **UN 1263 Clasa III**.

Citiți cu atenție fișa cu date de securitate înainte de utilizare.