

TRATAMENT ANTI-ALUNECARE PENTRU PLĂCI CERAMICE R9-C

R-9 ANTI-SLIP TREATMENT PENTRU CERAMICĂ este un produs pe bază de apă conceput pentru a reduce riscul de alunecare pe pardoseli umede prin creșterea coeficientului de frecare al zonelor tratate fără a afecta aspectul natural al pardoselii.

Agenții tensioactivi anorganici și polimerii conținuți în produs, printr-o reacție de conversie chimică, generează microstructuri permanente care duc la creșterea coeficientului cinetic de frecare.

Este adecvat atât pentru utilizare în exteriorul, cât și pentru interiorul clădirilor, pentru suprafețe vechi sau noi : pardoseli din plăci ceramice sau din porțelan, porțelan natural, plăci emailate sau lustruite, teracotă, beton, clincher, mozaic, piatră de carieră, căzi de baie / duș emailate.



PROPRIETĂȚI :

- Efect antiderapant de lungă durată
- Păstrează culoarea originală a suprafeței.

APLICARE:

ANTI-SLIP R-9 CERAMICS este un produs gata de utilizare.

Produsul poate fi aplicat cu un pulverizator manual, cu o rolă de vopsit sau cu o pensulă.

- Orice suprafață adiacentă care nu este tratată cu produsul trebuie să fie protejată.
- În momentul aplicării, suprafața trebuie să fie uscată.
- Aplicați în timpul orelor celor mai răcoase ale zilei.
- Nu tratați dacă pardoseala este expusă la lumina directă a soarelui.
- Se aplică la temperaturi cuprinse între + 10 și +25°C.
- Încălzirea în pardoseală trebuie să fie oprită înainte de aplicare produsului.

1. Aplicați produsul cu generozitate și uniform pe întreaga suprafață până când aceasta este saturată (fără porțiuni uscate). Dacă aplicați pe o suprafață mare, împărțiți-o în două sau mai multe secțiuni.
2. Agitați ușor suprafața cu o perie aspră sau o unealtă similară timp de aprox. 1 min. până când se formează mici bule.
3. Așteptați 2 minute, apoi periați din nou întreaga suprafață pentru a vă asigura că produsul este activat și distribuit uniform.
4. După 8 minute, îndepărtați soluția cu un mop uscat, o cârpă sau un aspirator pentru lichide
5. Clățiți suprafața cu apă curată pentru a opri reacția chimică.
6. Colectați apa cu o cârpă curată, un mop sau un aspirator pentru lichide și clățiți din nou suprafața.
7. În cazul în care efectul este nesatisfăcător, repetați procedura.

După aplicarea produsului în conformitate cu instrucțiunile, suprafața îndeplinește cerințele de siguranță stabilite de standardele germane DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131

RECOMANDĂRI:

Deoarece pardoselile au caracteristici diferite, se recomandă să se facă mai întâi un test într-o zonă puțin vizibilă înainte de a se trece la aplicarea efectivă.

- Purtați ochelari de protecție și mănuși de nitril atunci când folosiți produsul.
- Produsul poate irita pielea și ochii; este necesar să se asigure o bună ventilație a încăperii atunci când se aplică produsul.
- Nu amestecați cu alte produse.
- Nu aruncați recipientul după utilizare, deoarece poate provoca poluarea mediului.
- Nu turnați produsul în canale de scurgere sau în rețeaua de canalizare.

Aceste informații constituie liniile directoare de bază pentru utilizarea produsului și nu degreveză de la obligația de a respecta principiile de arhitectură, artă sau conservare a construcției, orientările și reglementările privind sănătatea și siguranța.

Nu aplicați pe timp de ploaie sau îngheț sau când temperatura suprafeței sau a aerului este sub 5°C sau peste 30°C.

ATENȚIONĂRI:

A NU SE LĂSA ÎN ZONE ACCESIBILE COPIILOR SAU ANIMALELOR DE COMPANIE.
ATENȚIE PRODUS CAUSTIC

Produsul conține: alcooli, C 12-15, etoxilați, HF.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

- Soluție apoasă, incoloră [se admite o tentă albastră]
- Densitate : aprox. 1
- pH : 3
- Miros caracteristic
- Acoperire : 4-6 m²
- Durata efectului antiderapant : de la 6 la 24 de luni

Ambalaje disponibile: recipient de 1L / 5L

Termen de valabilitate : Până la 36 de luni de depozitare la temperaturi cuprinse între + 5°C și 30°C, în ambalajul original, nedeschis, al producătorului. Produs pe bază de apă = înghețată la temperaturi < 0°C.

PRODUCĂTOR :

CTS Chemistry Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
Office: ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno, Polonia
t: +48 22 750 20 66
m: office@ctschemistry.com

Data emiterii:

10.10.2021. Odată cu emiterea prezentei fișe tehnice, toate fișele anterioare își pierd valabilitatea.

DISTRIBUITOR :

S.C. CLEANICAL S.R.L.
Bd.Lalelei, Bl R1, Magazin 93/III,
440167, Satu Mare, ROMÂNIA
tel fix/fax : +40 261 726 310
contact@cleanical.ro

